

Zářivková svítidla průmyslová do vyšších teplot

Těleso: Nerezový plech AISI 304 18/8

Difuzor: ploché bezpečnostní sklo 5 mm

Ceník platný od 05/2010 do vydání nového



SYMETRICKÁ KŘIVKA SVÍTIVOSTI

Příkon:	Krytí:	Mechanická odolnost:	Hmotnost:	Rozměry: d x š x v	Cena Kč
ET99 1x36W, G13	IP 65	IK 08	7,5 kg	1295 x 190 x 92 mm	4140
ET99 1x58W, G13	IP 65	IK 08	9,1 kg	1595 x 190 x 92 mm	4860



ASYMETRICKÁ KŘIVKA SVÍTIVOSTI

Příkon:	Krytí:	Mechanická odolnost:	Hmotnost:	Rozměry: d x š x v	Cena Kč
ET98 1x18W, G13	IP 65	IK 08	6,5 kg	735 x 317 x 105 mm	4350
ET98 1x36W, G13	IP 65	IK 08	11 kg	1335 x 317 x 105 mm	6180
ET98 1x58W, G13	IP 65	IK 08	15,1 kg	1635 x 317 x 105 mm	7200



SYMETRICKÁ KŘIVKA SVÍTIVOSTI

Příkon:	Krytí:	Mechanická odolnost:	Hmotnost:	Rozměry: d x š x v	Cena Kč
ET92 2x18W, G13	IP 65	IK 08	6,9 kg	735 x 317 x 105 mm	4080
ET92 2x36W, G13	IP 65	IK 08	11,8 kg	1335 x 317 x 105 mm	6000
ET92 2x58W, G13	IP 65	IK 08	15,9 kg	1635 x 317 x 105 mm	7140
ET92 3x18W, G13	IP 65	IK 08	8 kg	735 x 317 x 105 mm	4320
ET92 3x36W, G13	IP 65	IK 08	12,9 kg	1335 x 317 x 105 mm	6300
ET92 3x58W, G13	IP 65	IK 08	17,2 kg	1635 x 317 x 105 mm	7590

K uvedeným svítidlům doporučujeme speciální teplotně odolný startér 220

Ceny jsou bez DPH, zdrojů a recyklačních poplatků. Smluvním partnerům poskytujeme slevy.