

Speciální litá patice veřejného osvětlení slouží jako kryt sloupu veřejného osvětlení. Patice S2, P0 a P1 je vyrobená z polyesterové pryskyřice K 530 TE litím. Pryskyřice je určena pro výrobky vystavené extrémním povětrnostním podmínkám. Plnění: skelná rohož, jemný křemičitý písek. Vzájemnou kombinací pryskyřice a plniva se dosahuje vysoké mechanické pevnosti. Výrobek je tvarově stálý, odolný proti vysokým teplotám a proti UV záření. Hmotnost výrobku je v rozmezí 12kg až 25 kg dle typu. Síla stěny patice je 9 mm.



Sklolaminátová patice P 2, je vyráběna klasickou technologií vrstvením pryskyřice a skelné rohože. Pro zpevnění jsou do patice vertikálně i horizontálně zalaminovány ocelové výztuhy. Pro patice typu P2 je technologie litím nevhodná (hmotnost).

UPOZORNĚNÍ: Při objednávce je nutné nahlásit průměr stožáru.

Standardní barevné provedení - světle šedá. Barevné provedení dle přání zákazníka! Možnost dodávky v kameninové úpravě (imitace žuly). Uzávěr patice je buď na šroub imbus nebo na zámek Lidokov (půlměsíc).

Lité patice vysokou kvalitou i vzhledem předčí patice litinové!

Po dohodě možno zhotovit znak města nebo historické patice.

Typová řada litých patic pro veřejné osvětlení

